

Suministro y colocación de ventanas y balconeras abisagradas serie 350 Eur de canal europeo, de la firma GRUPO ALUGOM, compuestas por perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, con aleación 6060 ó 6063 y tratamiento térmico T5 ó T6 en acabado anodizado o lacado color ..... a decidir por la Dirección Facultativa, de mínimo 15 micras en anodizado y 60 micras en lacado. Estos tratamientos, están todos garantizados bajo los diferentes sellos de calidad EWAA-EURAS y QUALICOAT.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm y 47 mm respectivamente. Dicho sistema posibilita todo tipo de aperturas practicables tanto al interior como al exterior, oscilobatientes, y replegables, así como sistemas de herrajes ocultos o de bisagras ocultas. El peso máximo garantizado para hojas oscilobatientes será de 130 Kg. Juntas de estanqueidad interior, central y de acristalamiento en EPDM, material que garantiza su no deformación por el efecto de los rayos ultravioletas. Con un galce total máximo de acristalamiento de 34 mm. sin contar con las juntas de acristalar.

Todo el sistema, está debidamente ensayado en sus diferentes aperturas, garantizando el cumplimiento del CTE en todas las Zonas Climáticas según las diferentes combinaciones de acristalamiento, así como la posibilidad de aportar todos los requisitos e informaciones necesarias para el Mercado CE por parte del industrial elaborador.

Tanto la mecanización, como el ensamble de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en el diseño de los Sistemas del grupo ALUGOM (escuadras, salidas de aguas, sellado de ingletes, colocación de herrajes y puntos de cierre, etc.).

Los ensayos obtenidos por la serie con un vidrio 4/8/4, para una ventana de 1230 x 1480 mm. son:

Permeabilidad al aire ..... CLASE 4  
Estanqueidad al agua ..... 8 A  
Resistencia al viento ..... C 4

Amplia gama de perfiles, que facilitan la composición de diferentes diseños así como múltiples posibilidades en su puesta en obra.

Todo el sistema, está comprendido bajo las normas AENOR ISO 9001 y 14001.